Urba

96269700 <URBA S 12L50 NR ANT BP CL2 8M MTP60 L73

ISO 9223 C5 | IP66 | IK09

Urba

Luminaria urbana pequeño con 12 LEDs alimentados a 500mA con óptica de distribución Narrow Road. driver de salida fija. , IP66, IK09. Cuerpo: fundición aluminio, con textura gris oscuro. Cierre: {Diffuser/Enclosure Materialtemplado plana }. Precableado con 8m de cable. con LED 3000K.

Dimensiones: 738 x 336 x 345 mm
Potencia de la luminaria: 15 W
Peso: 10,5 kg
Scx: 0.1 m²

TLG_URBA_F_SMTPGYPDB.jpg

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting

Urba

96269700 <URBA S 12L50 NR ANT BP CL2 8M MTP60 L73

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting