96628354 <PRIM L3 LED6600-840 WB HFIX SET

IP20 | halogen | IK02 | CE

3000 mm length of trunking, for direct ceiling fixing or suspended mounting on wire or chains, with 6000lm LED luminaire with wide distribution. LED converter Slave luminaire for DALI control (DALI only). Roll-formed sheet steel in Polyester lacquered finish. Class I electrical, IP20. Standard module, with mechanical connector. Supplied with plug-in, 7-pole through wiring. Complete with side panels. Complete with 4000K LED.

Dimensions: 3000 x 68 x 93 mm
Luminaire input power: 41 W
Luminaire luminous flux: 6550 lm
Luminaire efficacy: 160 lm/W
Weight: 8.3 kg

TLG_PMM5_F_LEDPDB.jpg



TLG_PMML_M_LED_bestueckt.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting

96628354 <PRIM L3 LED6600-840 WB HFIX SET

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting