Punch

96630508 <PUNCH 3 ASYM MSP 2200-830 L12 HFIX

IP20 | IK03 | 650°C | T_a 0 +25

Punch

A slim, suspended luminaire with asymmetrical distribution. DALI dimmable LED driver. Body: sheet steel, powder coated white (close to RAL9016). Endcaps: sheet steel powder coated white (close to RAL9016). Louvre: glossy aluminium, double parabolic. Class I electrical, IP20, Impact strength: IK03. Electrical connection via pre-installed power cord (2.5m). Complete with 3000K LED. Suspension kit to be ordered separately.

Y-Suspension connector included - Suspension cord with ceiling rose to be ordered separately (22171581).

Dimensions: 1180 x 116 x 44 mm
Luminaire input power: 16 W
Luminaire luminous flux: 2050 lm
Luminaire efficacy: 128 lm/W
Weight: 3.5 kg

TLG_PNCH_F_ASYM.jpg



TLG_PNC3_M_LDASY.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting