HiPak Pro

Luminaria de gran atura, extremadamente eficiente, robusta y de bajo mantenimiento.

- Un funcionamiento muy eficiente de hasta 160 lm/W que consigue unos ahorros energéticos considerables en comparación con los plafones HID tradicionales.
- Óptica dedicada para un control preciso de la luz en bastidor, zonas abiertas y aplicaciones deportivas.
- Sensor PIR integrado y regulación DALI para maximizar los ahorros energéticos.
- Su sistema de gestión térmica incorporado garantiza el rendimiento y la durabilidad del LED.



Las fotos, dibujos y datos técnicos de iluminación son únicamente imágenes simbólicas. Para obtener datos detallados de un producto, por favor, pulse sobre el producto deseado.





96642946

Material/ tipo

Carcasa: extrusión de aluminio anodizado con tapas laterales de acero con recubrimiento en polvo (parecido a RAL 9006). Reflector: Aluminio MIRO 5 de alto grado con cubierta delantera de plástico.

Instalación/ montaje

Todos los kits de montaje deben pedirse por separado y se enganchan sin herramientas por detrás del cuerpo de la luminaria. Cadena de suspensión (96241507), montaje sobre raíles a través de orificios de 20 mm (96241497), suspensión de catenaria (96241515). Para unir mecánicamente dos luminarias es necesario pedir un kit de montaje (de las opciones anteriormente indicadas) y el accesorio 96241508. Para aplicaciones deportivas es necesario pedir un soporte adicional (96628086) para garantizar la seguridad en caso de impacto. Se puede acceder a un bloque terminal con teclas de 2,5 mm² a través de una cubierta deslizante de la bandeja portaequipo con dos entradas para cable de 20 mm. Las versiones con sensor integrado ofrecen detección del movimiento además de control de la luz diurna y pueden montarse en alturas de hasta 16 m. Se puede usar un programador portátil (96627935) desde el suelo para configurar los parámetros del sensor. Las versiones de emergencia resultan aptas para temperaturas ambiente máximas de hasta 30 °C.

IP43, IP66, D, IK08, Beam_Suspended_N, Beam_Suspended_W, Beam_eControl_A, SC1, Beam_Emergency, CE, RCM, Ta=-40°C_to 35°C, Ta=-40°C_to 50°C, Ta= 0 to +30

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting