

GTLED RS

Luminaria de túnel de acero inoxidable con tecnología LED avanzada que puede soportar entornos altamente corrosivos y difíciles

- Carcasa de acero inoxidable que ofrece una resistencia superior a la corrosión en entornos hostiles
- Ópticas R-PEC que ofrecen un alto rendimiento de iluminación con poco deslumbramiento
- Funciones de alumbrado inteligente con drivers regulables, DALI o línea Bi-power
- Luminaria compacta y liviana para un fácil manejo e instalación, diseñada en torno a un perfecto control del calor y resistencia a los elementos, la forma de auto-limpieza ofrece un buen rendimiento para las condiciones de túnel



Las fotos, dibujos y datos técnicos de iluminación son únicamente imágenes simbólicas. Para obtener datos detallados de un producto, por favor, pulse sobre el producto deseado.

Material/ tipo

Cuerpo: acero inoxidable 1.4404 / 316L, blanco con recubrimiento en polvo (RAL 9016)

Cierre: vidrio templado

Instalación/ montaje

Apta para montaje en superficie o en techos o en paredes con soporte ajustable, hacer el pedido por separado

Indicaciones para pedidos Supplied complete with LEDs. Bracket to be ordered separately.

Descripción	Código ILCOS Zócalo	Peso (kg)	Código SAP
GTLED RS			
GRS 216L35-740 ASC HFX 2M32 CL1	LED	14,39	96635577
GRS 108L45-740 ASC HFX 2M32 CL1	LED	12,5	96635578
GRS 96L50 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED	12,5	96635579
GRS 72L50 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED	11,81	96635580
GRS 48L50 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED	6,92	96635581
GRS 48L35 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED	6,92	96635582
GRS 24L50 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED	6,29	96635583
GRS 24L35 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED	6,29	96635584
GTLED RS Accessories			
GRS BRACKET KIT (1XPAIR C/W 4X M10)		1,2	96635785