
Thor


Luminaria inteligente LED para zonas urbanas que ofrece un alto confort visual y una fácil integración de conectividad y sensores




- Su alumbrado de alta calidad genera un entorno confortable.
- Diseñada alrededor del motor de luz R-PEC de alto rendimiento, que garantiza un excelente equilibrio entre el rendimiento y el confort.
- Compatible with any existing management control system options on the market thanks to the ZHAGA socket option
- Opciones flexibles de montaje que amplían su ámbito de aplicación.
- Delivers comfort and warm ambience (3000K, 2700K, 2200K)
- OTHER OPTIONS ARE AVAILABLE (colour temperature, controls, colour...). See Thor S myProduct for configuration options

Las fotos, dibujos y datos técnicos de iluminación son únicamente imágenes simbólicas. Para obtener datos detallados de un producto, por favor, pulse sobre el producto deseado.







96643930

Material/ tipo

Dome, 2 options: Thor L, UV stabilized polycarbonate with dark sandy grey finish, close to RAL7043 or with opal finish. Thor S, UV stabilized polycarbonate with opal finish, or die-cast aluminium with dark sandy grey finish.
Glass: toughened flat glass
Bracket: die cast aluminium treated against corrosion and powder coated dark sandy grey finish (close to RAL7043).
Body: die cast aluminium treated against corrosion and powder coated dark sandy grey finish (close to RAL7043) (EN AC-47100 + CAT). Standard corrosion class C5 according to ISO 9223: 2012.
Reflector: ABS white with UV treatment
Screws and closing set: Stainless steel

Instalación/ montaje

Altura recomendada de montaje: de 6 m a 8 m. Todas las versiones están precableadas con cable de 9 m. Se suministra completa y lista para su instalación en una sola caja. Peso: 15,2 kg máx. Adecuada para montaje sobre poste y con entrada lateral de Ø60 mm de serie. Montaje lateral: fijación de Ø60 mm x 100 mm de largo, inclinación -15° máx, sujeta con dos tornillos, se entrega de serie con una inclinación de 0°. Montaje superior: fijación de Ø60 mm, inclinación de +10° máx., sujeta con dos tornillos de acero inoxidable, se entrega con inclinación de 0° de serie. Acceso desde la parte superior. Ópticas optimizadas para carretera estrecha (NR), carretera mojada (R-WET) y comodidad en calle (SC) para un buen control y rendimiento. Las versiones en suspensión y de catenaria se sujetan a través de 27G, adaptador para 34G (disponible previa petición). Versiones de montaje sobre poste y lateral de Ø48 mm (externo Ø60 mm, interno Ø48 mm), disponibles previa petición.

ENEC, IP66, IK10, Beam_Post top_2, Beam_Bracket_1, Beam_Catenary_1, SC1, SC2, CE, Ta=-30 to +25

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting

Thor

Indicaciones para pedidos

Descripción	Código ILCOS Zócalo	Peso (kg)	Código SAP
Thor S, Post top mounting, full dome, narrow road optic			
TR 36L50 740 NR C90 HFX CL2 FD WS6 ->	LED	10,6	96665247
TR 12L25-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED	8,65	96635448
TR 12L35-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED	8,65	96635449
TR 12L50-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED	8,7	96635450
TR 12L70-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED	8,7	96635451
TR 24L35-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED	8,8	96635452
TR 24L50-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED	8,8	96635453
TR 24L70-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED	8,85	96635454
TR 36L35-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED	8,95	96635456
TR 36L50-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED	8,95	96635457
TR 36L70-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED	9,23	96635458
TR 12L25-740 NR CL1 FD T60E ANT	LED	8,65	96635459
TR 12L35-740 NR CL1 FD T60E ANT	LED	8,65	96635460
TR 12L50-740 NR CL1 FD T60E ANT	LED	8,7	96635461
TR 12L70-740 NR CL1 FD T60E ANT	LED	8,7	96635462
TR 24L35-740 NR CL1 FD T60E ANT	LED	8,8	96635463
TR 24L50-740 NR CL1 FD T60E ANT	LED	8,8	96635464
TR 24L70-740 NR CL1 FD T60E ANT	LED	8,85	96635465
TR 36L35-740 NR CL1 FD T60E ANT	LED	8,95	96635467
TR 36L50-740 NR CL1 FD T60E ANT	LED	8,95	96635468
TR 36L70-740 NR CL1 FD T60E ANT	LED	9,23	96635469
Thor S, Catenary mounting, full dome, narrow road optic			
TR 24L105 740 NR-S BS 3550 CL2 FD MCA ->	LED	8,6	96630287
TR 24L105 740 NR-S BS 3550 CL1 FD MCA ->	LED	8,6	96632118
TR 24L105-740 NR-S CL2 FD MCA ANT	LED	8,85	96635455
TR 24L105-740 NR-S CL1 FD MCA ANT	LED	8,85	96635466
Thor S, Catenary mounting, full dome, wide street optic			
TR 24L105 730 WS-S BS 3550 CL2 FD MCA ->	LED	8,6	96665350
TR 24L105 740 WS-S BS 3550 CL2 FD MCA ->	LED	8,6	96665351
Thor L, Post top mounting, full dome, narrow road optic			
TR 48L50-740 NR BP CLO CL2 FD W9 T60E	LED	13,9	96643932
TR 48L50-730 NR BP CL2 FD W9 T60E	LED	13,9	96643935
TR 72L50-740 NR BP CL2 FD W9 T60E	LED	14,8	96643942
TR 72L50-730 NR BP CL2 FD W9 T60E	LED	14,8	96643945
Thor L, Post top mounting, full dome, wet road optic			
TR 48L50-740 RWT BP CL2 FD W9 T60E	LED	13,9	96643934
TR 48L50-730 RWT BP CL2 FD W9 T60E	LED	13,9	96643937
TR 72L50-740 RWT BP CL2 FD W9 T60E	LED	14,8	96643944
TR 72L50-730 RWT BP CL2 FD W9 T60E	LED	14,8	96643947

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting

Thor

Descripción	Código ILCOS Zócalo	Peso (kg)	Código SAP
Thor L, Post top mounting, full dome, street comfort optic			
TR 48L50-740 SC BP CL2 FD W9 T60E	LED	13,9	96643933
TR 48L50-730 SC BP CL2 FD W9 T60E	LED	13,9	96643936
TR 72L50-740 SC BP CL2 FD W9 T60E	LED	14,8	96643943
TR 72L50-730 SC BP CL2 FD W9 T60E	LED	14,8	96643946
Thor L, Post top mounting, opal dome, narrow road optic			
TR 48L50-740 NR BP CL2 OP W9 T60E	LED	14,2	96643892
TR 48L50-730 NR BP CL2 OP W9 T60E	LED	14,2	96643895
TR 72L50-740 NR BP CL2 OP W9 T60E	LED	14,6	96643902
TR 72L50-730 NR BP CL2 OP W9 T60E	LED	14,6	96643905
Thor L, Post top mounting, opal dome, wet road optic			
TR 48L50-740 RWT BP CL2 OP W9 T60E	LED	14,2	96643894
TR 48L50-730 RWT BP CL2 OP W9 T60E	LED	14,2	96643897
TR 72L50-740 RWT BP CL2 OP W9 T60E	LED	14,6	96643904
TR 72L50-730 RWT BP CL2 OP W9 T60E	LED	14,6	96643907
Thor L, Post top mounting, opal dome, street comfort optic			
TR 48L50-740 SC BP CL2 OP W9 T60E	LED	14,2	96643893
TR 48L50-730 SC BP CL2 OP W9 T60E	LED	14,2	96643896
TR 72L50-740 SC BP CL2 OP W9 T60E	LED	14,6	96643903
TR 72L50-730 SC BP CL2 OP W9 T60E	LED	14,6	96643906
Thor L, Lateral mounting, full dome, narrow road optic			
TR 48L50-740 NR BP CL2 FD W9 L60E	LED	13,9	96643952
TR 48L50-730 NR BP CL2 FD W9 L60E	LED	13,9	96643955
TR 72L50-740 NR BP CL2 FD W9 L60E	LED	14,8	96643962
TR 72L50-730 NR BP CL2 FD W9 L60E	LED	14,8	96643965
Thor L, Lateral mounting, full dome, wet road optic			
TR 48L50-740 RWT BP CL2 FD W9 L60E	LED	13,9	96643954
TR 48L50-730 RWT BP CL2 FD W9 L60E	LED	13,9	96643957
TR 72L50-740 RWT BP CL2 FD W9 L60E	LED	14,8	96643964
TR 72L50-730 RWT BP CL2 FD W9 L60E	LED	14,8	96643967
Thor L, Lateral mounting, full dome, street comfort optic			
TR 48L50-740 SC BP CL2 FD W9 L60E	LED	13,9	96643953
TR 48L50-730 SC BP CL2 FD W9 L60E	LED	13,9	96643956
TR 72L50-740 SC BP CL2 FD W9 L60E	LED	14,8	96643963
TR 72L50-730 SC BP CL2 FD W9 L60E	LED	14,8	96643966
Thor L, Lateral mounting, opal dome, narrow road optic			
TR 48L50-740 NR BP CL2 OP W9 L60E	LED	14,2	96643912
TR 48L50-730 NR BP CL2 OP W9 L60E	LED	14,2	96643915
TR 72L50-740 NR BP CL2 OP W9 L60E	LED	14,6	96643922

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting

Thor

Descripción	Código ILCOS Zócalo	Peso (kg)	Código SAP
TR 72L50-730 NR BP CL2 OP W9 L60E	LED	14,6	96643925
Thor L, Lateral mounting, opal dome, wet road optic			
TR 48L50-740 RWT BP CL2 OP W9 L60E	LED	14,2	96643914
TR 48L50-730 RWT BP CL2 OP W9 L60E	LED	14,2	96643917
TR 72L50-740 RWT BP CL2 OP W9 L60E	LED	14,6	96643924
TR 72L50-730 RWT BP CL2 OP W9 L60E	LED	14,6	96643927
Thor L, Lateral mounting, opal dome, street comfort optic			
TR 48L50-740 SC BP CL2 OP W9 L60E	LED	14,2	96643913
TR 48L50-730 SC BP CL2 OP W9 L60E	LED	14,2	96643916
TR 72L50-740 SC BP CL2 OP W9 L60E	LED	14,6	96643923
TR 72L50-730 SC BP CL2 OP W9 L60E	LED	14,6	96643926
Thor L, Catenary mounting, full dome, road comfort optic			
TR 72L50-740 RC CL2 FD MCA 12M	LED	15	96630230
TR 72L50-730 RC CL2 FD MCA 12M	LED	15	96630232
TR 72L50 740 RC CL2 FD MCA IO W12	LED	15	96631733
TR 72L50 730 RC CL2 FD MCA IO W12	LED	15	96631735
Thor L, Catenary mounting, opal dome, wet road optic			
TR 72L50-740 RWT CL2 OP MCA 12M	LED	15	96630231
TR 72L50-730 RWT CL2 OP MCA 12M	LED	15	96630233
TR 72L50-740 RWT CL2 OP MCA IO W12	LED	15	96631734
TR 72L50 730 RWT CL2 OP MCA IO W12	LED	15	96631736

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting