
Flow


Luminaria LED decorativa especialmente diseñada para entornos urbanos



- IDA Dark Sky Approved
- *IDA fixture seal of approval relates to <= 3000 K only and clear enclosures, +/- 10° maximum tilt only. Luminaires must be mounted as photometered.
- Permite varias opciones de montaje, inclinación, ópticas fotométricas, regulación y control, convirtiéndola en una luminaria muy versátil y adaptable a cualquier situación.
- Ofrece al espacio urbano una identidad propia
- Designed to respect the biodiversity while delivering comfort and warm ambience (3000K, 2700K, 2200K)
- Future proof luminaire with removable control gear and optic also compatible with any existing CMS options on the market thanks to the ZHAGA, 7 pin NEMA socket option
- Protector de sobretensiones de 10 kV como estandar
- OTHER OPTIONS ARE AVAILABLE (colour temperature, controls, colour...). See myProduct for configuration options

Las fotos, dibujos y datos técnicos de iluminación son únicamente imágenes simbólicas. Para obtener datos detallados de un producto, por favor, pulse sobre el producto deseado.





96666298

Material/ tipo

Housing, canopy, spigot: die-cast aluminium (MCA and MSU: EN AC-47100; others EN AC-44300). Screws treated with Geomet anti-galvanic coating. MTP, MTPA, MLE : standard corrosion class C5 according to ISO 9223: 2012. Powder coated texturized anthracite grey (close to RAL7043), and 50 other RAL possibilities
Glass: 6 mm thick
Fixings: stainless steel - with anti-galvanic treatment

Instalación/ montaje

Montaje en columna: Ø60 or Ø76mm, ángulo de inclinación ajustable: 0° a +10° (5°pasos)
Montaje lateral: Ø60 or Ø42mm, ángulo de inclinación ajustable: -20º a +0º (5ºpasos)

Beam_Suspended_W2, IP66, IK10, Beam_Post top_1, Beam_Post top_2, Beam_Bracket_1, Beam_Column_1, Beam_Wall-bracket_1, Beam_Catenary_1, Beam_eControl_A, Beam_eControl_B, SC1, SC2, Beam_eControl_C, CE, RCM, Ta=25

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting

Flow

Indicaciones para pedidos

Descripción	Código ILCOS Zócalo	Peso (kg)	Código SAP
Flow, narrow road optic, post top mounting			
FW 24L50 740 NR CL2 T60F ANT	LED	8,5	92940344
FW 12L35 740 NR CL2 T60F ANT	LED	8,4	92942690
FW 12L105-740 NR CL2 T60F ANT	LED	8,5	96635480
FW 24L35-740 NR CL2 T60F ANT	LED	8,5	96635481
FW 24L70-740 NR CL2 T60F ANT	LED	8,5	96635482
FW 24L105-740 NR CL2 T60F ANT	LED	8,5	96635483
FW 36L35-740 NR CL2 T60F ANT	LED	8,5	96635484
FW 36L50-740 NR CL2 T60F ANT	LED	8,5	96635485
FW 36L70-740 NR CL2 T60F ANT	LED	8,5	96635486
FW 36L105-740 NR CL2 T60F ANT	LED	8,5	96635488
FW 12L50-740 NR CL2 T60F ANT	LED	8	96635501
FW 12L70-740 NR CL2 T60F ANT	LED	8	96635502

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modicaciones formales.
© Thorn Lighting