

GTLED Pro gears polyester

Iluminación duradera - para cualquier túnel

- Diseñada para un rendimiento duradero con la clasificación de corrosión más alta (C5) y cubierta antipolvo.
- Light in weight, easy to handle, flexible in fixation - the gear box can be installed up to 200m away from the luminaire to offer safe installation and maintenance
- One single gear box can feed up to 20 luminaires for optimization of the material installed and reduction of the structure constraints
- Dimming on the control gear possible via DALI or Pilot Line
- Pre-wired with connector for a fast error free plug to the luminaire
- Through wiring ready for loop-in loop-out between gear boxes without the need for additional junction box



Las fotos, dibujos y datos técnicos de iluminación son únicamente imágenes simbólicas. Para obtener datos detallados de un producto, por favor, pulse sobre el producto deseado.

Material/ tipo

Body: polyester glass reinforced (25%)

Brackets: steel 316L

Finish: unpainted polyester light grey

Instalación/ montaje

Fixation onto the structure (e.g. ladder) via 2 brackets (supplied) by the means of screws (not supplied)

Power in cabling via one dedicated cable gland - power out (through wiring) via another dedicated cable gland

DALI in cabling via one dedicated cable gland - DALI out via another dedicated cable gland

Ready to plug to the luminaire with the pre-wired and fitted corresponding connector

Indicaciones para pedidos

Descripción	Código ILCOS Zócalo	Peso (kg)	Código SAP
GTLED Pro, caja de driver, plástico			
GP PB 2X135 DA HV-OUT1 70 W1,5 CL1		6,697	96668861
GP PB 3X200 DA HV-OUT1 85 W1,5 CL1		8,612	96669921
GP PB 4X135 DA HV-OUT2 70 W1,5 CL1		9,229	96669922
GP PB 4X135 DA HV-OUT2 50 W1,5 CL1		9,229	96670013
GP PB 1X200 DA LV-OUT1 100 W1,5 CL1		5,711	96670003
GP PB 1X200 DA LV-OUT1 105 W1,5 CL1		5,711	96668849
GP PB 1X200 DA LV-OUT1 50 W1,5 CL1		5,711	96668852
GP PB 1X200 DA LV-OUT1 70 W1,5 CL1		5,711	96668854
GP PB 1X200 DA LV-OUT1 85 W1,5 CL1		5,711	96670004
GP PB 2X135 DA HV-OUT1 50 W1,5 CL1		6,697	96668859
GP PB 2X135 DA LV-OUT1 105 W1,5 CL1		6,697	96668856
GP PB 2X135 DA LV-OUT2 100 W1,5 CL1		6,844	96670005
GP PB 2X200 DA HV-OUT1 50 W1,5 CL1		7,147	96668871
GP PB 2X200 DA HV-OUT1 70 W1,5 CL1		7,147	96668873
GP PB 2X200 DA LV-OUT1 85 W1,5 CL1		7,147	96670008
GP PB 2X200 DA LV-OUT2 100 W1,5 CL1		7,294	96670007
GP PB 2X200 DA LV-OUT2 105 W1,5 CL1		7,294	96668875
GP PB 3X200 DA HV-OUT1 70 W1,5 CL1		8,612	96670010
GP PB 4X135 DA LV-OUT2 105 W1,5 CL1		9,229	96670012

GTLED Pro gears polyester

Descripción	Código ILCOS Zócalo	Peso (kg)	Código SAP
GP PB 4X200 DA HV-OUT2 70 W1,5 CL1		10,129	96670017