Areaflood Pro


Projecteurs polyvalents à haute performance pour l'éclairage de grands espaces sans nuisances lumineuses




- Performances et efficacités optiques de première classe, avec un large choix de systèmes de gestion intégrés (bi-puissance autonome, gradation Dali, communication en radio-fréquence avec interface Zhaga)
- Contrôle précis du flux lumineux (0 cd à 90°, absence de lumière perdue) pour le confort des usagers
- Compact et léger afin d'éviter des frais de structure additionnels, surtout en cas de rénovation de l'éclairage
- Maintenance réduite au minimum grâce à la durée de vie étendue des LED et drivers
- Disponible en 3 tailles (Small, Medium et Large). Les tailles Medium & Large sont conformes à la norme DIN 18032-3:1997-04 relative aux salles de sport et aux salles polyvalentes (Partie 3 = test de sécurité contre les lancements de ballons)

Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.







96645021

Matériaux / Finitions

- Corps : fonderie d'aluminium EN AC 44300, finition peinture poudre gris clair Akzo 150 sablé
- Fourche : acier galvanisé, finition peinture poudre gris clair Akzo 150 sablé
- Fermeture : verre plat trempé ép. 4 mm
- Visserie : acier inoxydable avec traitement GEOMET® 500

Classe de corrosion standard C5 conformément à ISO 9223 :2012

IP66, BWS, IK08, SC1, SC2, CE, RCM

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Areaflood Pro

Installation / Montage

- Taille Small:
Fixation de la fourche par un boulon via un trou Ø 22 mm ou par deux boulons via deux trous Ø 12 mm.
- Taille Medium & Large:
Fixation de la fourche par un boulon via un trou Ø 22 mm ou par deux boulons via deux trous Ø 15 mm ou deux trous Ø 12 mm.
- Fourche réversible pour une installation suspendue. Réglage de l'incliaison aisée grâce aux indicateurs angulaires latéraux, ou au système de visée code 96632103 se fixant sur la fourche (taille Medium & Large). Vis de pression permettant de conserver la position définie.
- Presse-étoupe pour câble Ø 8 à 12 mm. Accès au driver par le dessus du projecteur.
- Accessoire de fixation pour montage en top sur mât avec emmanchement Ø 60 mm ou Ø 76 mm.
- Pour l'éclairage de parking, installation typique des projecteurs à l'horizontale.
- Pour l'illumination de façade, il est possible de retourner le projecteur vers le haut. Grille de protection disponible en accessoire.
- Version pour piscine (SWP)sur demande, nécessitant un traitement spécial
et sous réserve des conditions d'utilisation (veuillez nous consulter).

Données commerciales

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Areaflood Pro Small, optique asymétrique 40°, bi-puissance				
AFP S 24L35-740 A4 BS 3550 CL1 GY	LED		6,2	96644710
AFP S 24L35-740 A4 BS 3550 CL2 GY	LED		6,2	96644711
AFP S 24L50-740 A4 BS 3550 CL1 GY	LED		6,2	96644730
AFP S 24L50-740 A4 BS 3550 CL2 GY	LED		6,2	96644731
AFP S 24L70-740 A4 BS 3550 CL1 GY	LED		6,2	96644750
AFP S 24L70-740 A4 BS 3550 CL2 GY	LED		6,2	96644751
AFP S 36L35-740 A4 BS 3550 CL1 GY	LED		6,3	96644770
AFP S 36L35-740 A4 BS 3550 CL2 GY	LED		6,3	96644771
AFP S 36L50-740 A4 BS 3550 CL1 GY	LED		6,3	96644790
AFP S 36L50-740 A4 BS 3550 CL2 GY	LED		6,3	96644791
AFP S 36L70-740 A4 BS 3550 CL1 GY	LED		6,3	96644820
AFP S 36L70-740 A4 BS 3550 CL2 GY	LED		6,3	96644821
Areaflood Pro Small, optique asymétrique 40°, gradable DALI				
AFP S 24L50-740 A4 HFX CL2 GY	LED		6,2	96644740
AFP S 24L50-740 A4 HFX CL1 GY	LED		6,2	96644745
AFP S 24L70-740 A4 HFX CL2 GY	LED		6,2	96644760
AFP S 24L70-740 A4 HFX CL1 GY	LED		6,2	96644765
AFP S 36L35-740 A4 HFX CL2 GY	LED		6,3	96644780
AFP S 36L35-740 A4 HFX CL1 GY	LED		6,3	96644785
AFP S 36L50-740 A4 HFX CL2 GY	LED		6,3	96644810
AFP S 36L50-740 A4 HFX CL1 GY	LED		6,3	96644815
AFP S 36L70-740 A4 HFX CL2 GY	LED		6,3	96644848
AFP S 36L70-740 A4 HFX CL1 GY	LED		6,3	96644853
Areaflood Pro Small, optique asymétrique 40°, produit configuré				
AFP S 36L50-740 A4 CLO BS 3550 CL1 GY	LED		6,219	96644800
AFP S 36L50-740 A4 CLO BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644801
AFP S 36L70-740 A4 BS 3550 PM CL1 GY	LED		6,37	96644835
AFP S 36L70-740 A4 LRT CL2 GY	LED		6,285	96644866

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Areaflood Pro

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Areaflood Pro Small, optique asymétrique 50°, bi-puissance				
AFP S 24L50-740 A5 BS 3550 CL1 GY	LED		6,183	96644732
AFP S 24L50-740 A5 BS 3550 CL2 GY	LED		6,199	96644733
AFP S 24L70-740 A5 BS 3550 CL1 GY	LED		6,183	96644752
AFP S 24L70-740 A5 BS 3550 CL2 GY	LED		6,199	96644753
AFP S 36L35-740 A5 BS 3550 CL1 GY	LED		6,219	96644772
AFP S 36L35-740 A5 BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644773
AFP S 36L50-740 A5 BS 3550 CL1 GY	LED		6,219	96644792
AFP S 36L50-740 A5 BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644793
AFP S 36L70-740 A5 BS 3550 CL1 GY	LED		6,271	96644822
AFP S 36L70-740 A5 BS 3550 CL2 GY	LED		6,287	96644823
Areaflood Pro Small, optique asymétrique 50°, gradable DALI				
AFP S 24L50-740 A5 HFX CL2 GY	LED		6,197	96644741
AFP S 24L50-740 A5 HFX CL1 GY	LED		6,163	96644746
AFP S 24L70-740 A5 HFX CL2 GY	LED		6,197	96644761
AFP S 24L70-740 A5 HFX CL1 GY	LED		6,163	96644766
AFP S 36L35-740 A5 HFX CL2 GY	LED		6,233	96644781
AFP S 36L35-740 A5 HFX CL1 GY	LED		6,199	96644786
AFP S 36L50-740 A5 HFX CL2 GY	LED		6,233	96644811
AFP S 36L50-740 A5 HFX CL1 GY	LED		6,199	96644816
AFP S 36L70-740 A5 HFX CL2 GY	LED		6,285	96644849
AFP S 36L70-740 A5 HFX CL1 GY	LED		6,251	96644854
Areaflood Pro Small, optique asymétrique 50°, produit configuré				
AFP S 36L50-740 A5 CLO BS 3550 CL1 GY	LED		6,219	96644802
AFP S 36L50-740 A5 CLO BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644803
AFP S 36L70-740 A5 BS 3550 PM CL1 GY	LED		6,37	96644836
AFP S 36L70-740 A5 LRT CL2 GY	LED		6,285	96644867
Areaflood Pro Small, optique asymétrique 60°, bi-puissance				
AFP S 24L50-740 A6 BS 3550 CL1 GY	LED		6,183	96644734
AFP S 24L50-740 A6 BS 3550 CL2 GY	LED		6,199	96644735
AFP S 24L70-740 A6 BS 3550 CL1 GY	LED		6,183	96644754
AFP S 24L70-740 A6 BS 3550 CL2 GY	LED		6,199	96644755
AFP S 36L35-740 A6 BS 3550 CL1 GY	LED		6,219	96644774
AFP S 36L35-740 A6 BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644775
AFP S 36L50-740 A6 BS 3550 CL1 GY	LED		6,219	96644794
AFP S 36L50-740 A6 BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644795
AFP S 36L70-740 A6 BS 3550 CL1 GY	LED		6,271	96644824
AFP S 36L70-740 A6 BS 3550 CL2 GY	LED		6,287	96644825
Areaflood Pro Small, optique asymétrique 60°, gradable DALI				
AFP S 24L50-740 A6 HFX CL2 GY	LED		6,197	96644742
AFP S 24L50-740 A6 HFX CL1 GY	LED		6,163	96644747
AFP S 24L70-740 A6 HFX CL2 GY	LED		6,197	96644762

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Areaflood Pro

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
AFP S 24L70-740 A6 HFX CL1 GY	LED		6,163	96644767
AFP S 36L35-740 A6 HFX CL2 GY	LED		6,233	96644782
AFP S 36L35-740 A6 HFX CL1 GY	LED		6,199	96644787
AFP S 36L50-740 A6 HFX CL2 GY	LED		6,233	96644812
AFP S 36L50-740 A6 HFX CL1 GY	LED		6,199	96644817
AFP S 36L70-740 A6 HFX CL2 GY	LED		6,285	96644850
AFP S 36L70-740 A6 HFX CL1 GY	LED		6,251	96644855
Areaflood Pro Small, optique asymétrique 60°, produit configuré				
AFP S 36L50-740 A6 CLO BS 3550 CL1 GY	LED		6,219	96644804
AFP S 36L50-740 A6 CLO BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644805
AFP S 36L70-740 A6 BS 3550 PM CL1 GY	LED		6,37	96644837
AFP S 36L70-740 A6 LRT CL2 GY	LED		6,285	96644868
Areaflood Pro Small, optique asymétrique extra large, bi-puissance				
AFP S 24L50-740 EWR BS 3550 CL1 GY	LED		6,183	96644736
AFP S 24L50-740 EWR BS 3550 CL2 GY	LED		6,199	96644737
AFP S 24L70-740 EWR BS 3550 CL1 GY	LED		6,183	96644756
AFP S 24L70-740 EWR BS 3550 CL2 GY	LED		6,199	96644757
AFP S 36L35-740 EWR BS 3550 CL1 GY	LED		6,219	96644776
AFP S 36L35-740 EWR BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644777
AFP S 36L50-740 EWR BS 3550 CL1 GY	LED		6,219	96644796
AFP S 36L50-740 EWR BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644797
AFP S 36L70-740 EWR BS 3550 CL1 GY	LED		6,271	96644826
AFP S 36L70-740 EWR BS 3550 CL2 GY	LED		6,287	96644827
Areaflood Pro Small, optique asymétrique extra large, gradable DALI				
AFP S 24L50-740 EWR HFX CL2 GY	LED		6,197	96644743
AFP S 24L50-740 EWR HFX CL1 GY	LED		6,163	96644748
AFP S 24L70-740 EWR HFX CL2 GY	LED		6,197	96644763
AFP S 24L70-740 EWR HFX CL1 GY	LED		6,163	96644768
AFP S 36L35-740 EWR HFX CL2 GY	LED		6,233	96644783
AFP S 36L35-740 EWR HFX CL1 GY	LED		6,199	96644788
AFP S 36L50-740 EWR HFX CL2 GY	LED		6,233	96644813
AFP S 36L50-740 EWR HFX CL1 GY	LED		6,199	96644818
AFP S 36L70-740 EWR HFX CL2 GY	LED		6,285	96644851
AFP S 36L70-740 EWR HFX CL1 GY	LED		6,251	96644856
Areaflood Pro Small, optique asymétrique extra large, produit configuré				
AFP S 36L50-740 EWR CLO BS 3550 CL1 GY	LED		6,219	96644806
AFP S 36L50-740 EWR CLO BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644807
AFP S 36L70-740 EWR BS 3550 PM CL1 GY	LED		6,37	96644838
AFP S 36L70-740 EWR BS 3550 SP CL1 GY	LED		6,369	96644845
AFP S 36L70-740 EWR LRT CL2 GY	LED		6,285	96644869
Areaflood Pro Small, optique asymétrique large, bi-puissance				
AFP S 24L50-740 WR BS 3550 CL1 GY	LED		6,183	96644738

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Areaflood Pro

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
AFP S 24L50-740 WR BS 3550 CL2 GY	LED		6,199	96644739
AFP S 24L70-740 WR BS 3550 CL1 GY	LED		6,183	96644758
AFP S 24L70-740 WR BS 3550 CL2 GY	LED		6,199	96644759
AFP S 36L35-740 WR BS 3550 CL1 GY	LED		6,219	96644778
AFP S 36L35-740 WR BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644779
AFP S 36L50-740 WR BS 3550 CL1 GY	LED		6,219	96644798
AFP S 36L50-740 WR BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644799
AFP S 36L70-740 WR BS 3550 CL1 GY	LED		6,271	96644828
AFP S 36L70-740 WR BS 3550 CL2 GY	LED		6,287	96644829
Areaflood Pro Small, optique asymétrique large, gradable DALI				
AFP S 24L50-740 WR HFX CL2 GY	LED		6,197	96644744
AFP S 24L50-740 WR HFX CL1 GY	LED		6,163	96644749
AFP S 24L70-740 WR HFX CL2 GY	LED		6,197	96644764
AFP S 24L70-740 WR HFX CL1 GY	LED		6,163	96644769
AFP S 36L35-740 WR HFX CL2 GY	LED		6,233	96644784
AFP S 36L35-740 WR HFX CL1 GY	LED		6,199	96644789
AFP S 36L50-740 WR HFX CL2 GY	LED		6,233	96644814
AFP S 36L50-740 WR HFX CL1 GY	LED		6,199	96644819
AFP S 36L70-740 WR HFX CL2 GY	LED		6,285	96644852
AFP S 36L70-740 WR HFX CL1 GY	LED		6,251	96644857
Areaflood Pro Small, optique asymétrique large, produit configuré				
AFP S 36L50-740 WR CLO BS 3550 CL1 GY	LED		6,219	96644808
AFP S 36L50-740 WR CLO BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644809
AFP S 36L70-740 WR BS 3550 PM CL1 GY	LED		6,37	96644839
AFP S 36L70-740 WR LRT CL2 GY	LED		6,285	96644870
Accessories				
AFP S LOUVRES F+B			0,4	96645108
AFP MTP 76MM R9006			1,6	96274659
AFP MTP 60MM R9006			1,66	96274660
AFP MTP 60MM GY			1,77	96631743
AFP MTP 76MM GY			1,71	96631744
ACCESSORY DALI IN/OUT JUNCTION BOX			0,52	96631877

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting