

# Omega Circular

THORN

96627776 OMEGA C LED2800-840 HFIX E3 R400

IP20	IK02						T <sub>a</sub> 0 +25
------	------	--	--	--	--	--	-------------------------

## Omega Circular

A versatile, circular edge lit panel for recessed mounting in a Ø200mm cutout. Electronic, DALI dimmable control gear with 3 hour, manual test, emergency lighting circuit. Class I electrical, IP20. Body: aluminium and steel, white (RAL 9016). Diffuser: acrylic opal. Complete with 4000K LED.

Dimensions: Ø400 x 55 mm  
Luminaire input power: 33 W  
Luminaire luminous flux: 2649 lm  
Luminaire efficacy: 80 lm/W  
Weight: 3.3 kg



TLG\_OMGC\_F\_PDB.jpg



TLG\_OMGC\_M\_2800.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

# Omega Circular

96627776 OMEGA C LED2800-840 HFIX E3 R400

THORN