

Omega Circular

THORN

96631488 OMEGA C LED1500-830 HF R300

IP20	IK02					T_a 0 +25
------	------	--	--	--	--	----------------


Omega Circular

A versatile, circular edge lit panel for recessed mounting in a $\varnothing 200$ mm cutout. Electronic, fixed output control gear. Class I electrical, IP20. Body: aluminium and steel, white (RAL 9016). Diffuser: acrylic opal. Complete with 3000K LED.

Dimensions: $\varnothing 300 \times 55$ mm
Luminaire input power: 19.5 W
Luminaire luminous flux: 1551 lm
Luminaire efficacy: 80 lm/W
Weight: 2.5 kg



TLG_OMGC_F_R300PDB.jpg



TLG_OMGC_M_3000.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting