

# PopPack

# THORN

## 96631586 POPPACK LED 6000-840 PIR L1500

IP20	IK03					650°C	T <sub>a</sub> -20 +25
------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------

### PopPack

Batten LED luminaire with detachable LED engine.  
Electronic, fixed output control gear. Body: coated, formed steel, white (RAL9016). End caps: injection moulded polycarbonate, white. Diffuser: textured opal acrylic.  
Electrical connection via 2 x (3 x 2 x 2.5mm<sup>2</sup>) terminal blocks. Including pre-wired PIR sensor with switch ON/OFF functionality. Enabled control of slave luminaire from one master luminaire equipped with PIR sensor by means of hard wiring. 3 core wiring sufficient for the through wiring of the products, max. load per circuit = 2A. Complete with 4000K LED.

Dimensions: 1449 x 60 x 74 mm  
Luminaire input power: 52.8 W  
Luminaire luminous flux: 6400 lm  
Luminaire efficacy: 121 lm/W  
Weight: 1.7 kg



TLG\_POPL\_F\_PDB\_SENS.jpg



TLG\_POPL\_M\_LD1.wmf

Este producto incluye fuentes de luz con la clase de eficacia energética D.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting