



Equaline

Equaline canal y difusor para Equaline. Cuerpo: recubierto de polvo sinterizado aluminio, adecuado para instalación en techo modular o empotrado, individual o continua. Carrera continua con juntas visibles entre piezas ópticas. óptica: óptica reductora de luminancia (LRO) con UGR<19 hecha de PMMA. La batería, el juego de tapas terminales y los accesorios de instalación deben pedirse por separado. Luminaria cableada con conductores libres de halógenos.

Equaline está formado por un canal, el portaequipos para LED, la cubierta y los accesorios que tienen que ser configurados y pedidos por separado. Este producto forma parte de la configuración completa.

Dimensiones: 600 x 96 x 88 mm
Peso: 1,3 kg



TLG_EQUL_F_C_MPO_Channel_CFWH.jpg



TLG_EQUL_M_plasterboard_niv_12mm.wmf

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.