



Equaline

Equaline, canal con ópticas de segunda generación. Cuerpo: plata recubierto de polvo sinterizado aluminio, adecuado para instalación en placas de yeso. Para instalaciones individuales o continuas. Línea continua con uniones visibles entre las luminarias. Ópticas: Óptica reductora de luminancia (LRO) con un UGR<19 hecho de PMMA. La Batería y tapa final y accesorios de instalación deben pedirse por separado. Luminaria cableada con conductores libres de halógenos.

Equaline está formado por un canal, el portaequipos para LED, la cubierta y los accesorios que tienen que ser configurados y pedidos por separado. Este producto forma parte de la configuración completa.

Dimensiones: 1000 x 82 x 88 mm
Peso: 2,1 kg



TLG_EQUL_F_C_MPO_Channel_CFSSR.jpg



TLG_EQUL_M_plasterboard_niv_6mm.wmf

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting