



Equaline


Equaline, canal con ópticas de segunda generación. Cuerpo: recubierto de polvo sinterizado aluminio, válido para instalaciones en techo de pladur. Para instalación individual y continua. Óptica: opal (PM) hecha de PMMA. Batería, tapa final y los accesorios de instalación deben pedirse por separado. Luminaria cableada libre de halógenos.

Dimensiones: 2000 x 82 x 88 mm

Peso: 4,2 kg



TLG_EQUL_F_C_Opal_Channel_CFSWH.jpg



TLG_EQUL_M_plasterboard_niv_6mm.wmf

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

Equaline

96632051 EQL C L2000 PM WH FS

THORN