

# Voyager Star

96633239 VOYAGER STAR P MSC ESC ECD SR

THORN



## Voyager Star

High performance, surface mounted LED emergency lighting luminaire, Luminaire for central emergency light supply, for single luminaire monitoring via DALI (DALI-2 certified), settable emergency light level with optic. Luminaire in maintained mode. Housing: die-cast aluminium, powder coated silver grey (close to RAL 9006). Gear tray: galvanised sheet steel. Lens: polycarbonate. IP40, Ceiling surface-mounted luminaire. Luminaire can be installed quickly and maintained without tools. Electrical connection (230VAC) via maximum 2.5mm<sup>2</sup> cable, loop in - loop out possible. Optimum thermal management via heat sink. Maintained and non-maintained mode: -30°C to +35°C; power supply: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz; 176-280 V DC Complete with LEDs..

Luminaire input power: 3.7 W  
Dimensions: 146 x 146 x 34 mm  
Weight: 0.65 kg



TLG\_VSTR\_F\_MSC\_side\_ECx\_ESC\_SR.jpg



TLG\_VYLD\_M\_MCE ROUTE.wmf

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting