

Legend

96262565 LEGEND 36L70 RC 730 BP CL1 MSU 34G

ISO 9223 C5	IP65	IK08	⊕	CE				
----------------	------	------	---	----	--	--	--	--

Legend

A modern heritage suspended LED lantern with closed optic. Electronic, Class I electrical, IP65, IK08. Body: die-cast aluminium powder coated grey 900 textured finish (close to RAL 7043). Enclosure: flat toughened glass. Surge protection: 10kV single pulse common mode and 8kV multipulse common mode and 6kV multipulse differential mode. If permanent DALI system is connected, 6kV multipulse common and differential mode. Complete with 3000K LED.

Dimensions: 446 x 446 x 1004 mm

Luminaire input power: 77 W

Weight: 16.5 kg

Scx: 0.14 m²



TLG_LGND_F_LEDPDBLIT.jpg



TLG_LGND_M_MSU.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

Legend

96262565 LEGEND 36L70 RC 730 BP CL1 MSU 34G

THORN