

# R2L2

# THORN

96266319 R2L2 S 48L50 740 WS CLO BP 3550 CL2 GY

|                |      |      |  |  |  |  |                           |
|----------------|------|------|--|--|--|--|---------------------------|
| ISO 9223<br>C5 | IP66 | IK08 |  |  |  |  | T <sub>a</sub> -25<br>+50 |
|----------------|------|------|--|--|--|--|---------------------------|

## R2L2

Luminaria vial LED de pequeño tamaño con 48 LEDs alimentados a 500mA con una óptica. Con Programable Driver LED. , IP66, IK08. Carcasa: fundición aluminio (EN AC-44300), recubierto de polvo sinterizado con textura gris luminoso. Cierre: templado plana vidrio. Tornillos: acero inoxidable, tratamiento Ecolubric®. Montaje en columna (Ø60/76mm, tilted 0°/5°/10°) o en lateral (Ø34/42/49/60mm, inclinación 0°/-5°/-10°/-15°). Con LED 4000K.

Dimensiones: 655 x 362 x 155 mm

Potencia de la luminaria: 72 W

Flujo luminoso de luminaria: 11095 lm

Rendimiento luminoso de las luminarias: 154 lm/W

Peso: 9,37 kg

Scx: 0.05 m<sup>2</sup>



TLG\_R2L2\_F\_SPDB.jpg



TLG\_R2L2\_M\_LDS.wmf

Este producto incluye fuentes de luz con las clases de eficacia energética D, E.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

**R2L2**

**96266319 R2L2 S 48L50 740 WS CLO BP 3550 CL2 GY**

**THORN**