

# Thor Bollard

# THORN

96264265 TR B W 10L25 740 R/S CL2 MPL

ISO 9223 C5	IP66	IK10	⊕	CE			T <sub>a</sub> 25	T <sub>a</sub> 50	
----------------	------	------	---	----	---	---	-------------------	-------------------	--

## Thor Bollard

An elegant vandal resistant radially symmetric slim bollard with high performance optic. For Electronic, fixed output control gear. IP66 Electrical Class II. Column and Base: aluminium (EW AW 6060). Canopy: die-cast aluminium (EN AC 44300). Diffuser: Clear anti UV polycarbonate. Gear Box: polycarbonate. Canopy and Column colour: powder coated anthracite (close to RAL7043) (close to RAL7043). Ready to install prewired luminaire. Connection box required, to be ordered separately. Complete with 4000K LED

Flange mounting: 4 x anchor bolts M14 (to be ordered separately), spacing: 200mm

Dimensions: 250 x 250 x 541 mm  
Luminaire input power: 8.9 W  
Weight: 9 kg



TLG\_ADLB\_F\_WIDE.jpg



TLG\_ADLB\_M\_WIDE.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

**Thor Bollard**

**96264265 TR B W 10L25 740 R/S CL2 MPL**

**THORN**