

Thor Bollard

THORN

96264269 TR B W 10L25 740 RGB R/S CL2 MPL

ISO 9223	C5	IP66	IK10					T _a 25	
----------	----	------	------	--	--	--	--	-------------------	--

Thor Bollard

An elegant vandal resistant radially symmetric slim bollard with high performance optic. For Electronic, fixed output control gear. IP66 Electrical Class II. Column and Base: aluminium (EW AW 6060). Canopy: die-cast aluminium (EN AC 44300). Diffuser: Clear anti UV polycarbonate. Gear Box: polycarbonate. Canopy and Column colour: powder coated anthracite (close to RAL7043) (close to RAL7043). Ready to install prewired luminaire. Connection box required, to be ordered separately. Complete with 4000K LED

Flange mounting: 4 x anchor bolts M14 (to be ordered separately), spacing: 200mm

Dimensions: 250 x 250 x 541 mm
Luminaire input power: 8.9 W
Weight: 9 kg



TLG_ADLB_F_WIDER.jpg



TLG_ADLB_M_WIDE.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

Thor Bollard

96264269 TR B W 10L25 740 RGB R/S CL2 MPL

THORN