

EP 145 LED

96269229 EP 145 LED 24L35 BP NR 730 RS/MSU

THORN



EP 145 LED

Una luminaria estilo S.XIX con 24 LEDs alimentados a 350mA con óptica Narrow Road. , IP66, IK08. Cuerpo: acero inoxidable, lacado negro (similar a RAL9005). GRP/Poliéster, negro (similar a RAL9005) terminado. Cierre: grosor de 5mm templado vidrio. Con LED 3000K

Dimensiones: 420 x 420 x 944 mm

Potencia de la luminaria: 28 W

Peso: 10,3 kg

Scx: 0.145 m²



TLG_EP14_F_LEDMSUBLKPDB.jpg



TLG_EPLS_M_LD2.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

EP 145 LED

96269229 EP 145 LED 24L35 BP NR 730 RS/MSU

THORN