

Omega Circular

THORN

96627775 OMEGA C LED2800-830 HF E3 R400

IP20	IK02						T_a 0 +25
------	------	--	--	--	--	--	----------------

Omega Circular

A versatile, circular edge lit panel for recessed mounting in a $\text{\O}200\text{mm}$ cutout. Electronic, fixed output control gear with 3 hour, manual test, emergency lighting circuit. Class I electrical, IP20. Body: aluminium and steel, white (RAL 9016). Diffuser: acrylic opal. Complete with 3000K LED.

Dimensions: $\text{\O}400 \times 55$ mm
Luminaire input power: 33 W
Luminaire luminous flux: 2649 lm
Luminaire efficacy: 80 lm/W
Weight: 3.3 kg



TLG_OMGC_F_PDB.jpg



TLG_OMGC_M_2800.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de $25\text{ }^{\circ}\text{C}$, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

Omega Circular

96627775 OMEGA C LED2800-830 HF E3 R400

THORN