

Omega Circular

96627781 OMEGA C LED3200-830 HFIX R500

THORN



Omega Circular

A versatile, circular edge lit panel for recessed mounting in a Ø200mm cutout. Electronic, DALI dimmable control gear. Class I electrical, IP20. Body: aluminium and steel, white (RAL 9016). Diffuser: acrylic opal. Complete with 3000K LED.

Dimensions: Ø500 x 55 mm
Luminaire input power: 42 W
Luminaire luminous flux: 3374 lm
Luminaire efficacy: 80 lm/W
Weight: 4.5 kg



TLG_OMGC_F_PDB.jpg



TLG_OMGC_M_3400.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting