CiviTEQ



96643218 CQ 72L70 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S



CiviTEQ

Luminaria vial LED grande con 72 LEDs alimentados a700mA con óptica Extra Wide Road. driver de salida fija., IP66, IK08. Carcasa: fundición aluminio (EN AC-44300), Gris claro 150 texturizado arena (similar a RAL9006). Cierre: endurecido plana vidrio. Tornillos: acero inoxidable, tratamiento Ecolubric® Con LED 4000K. Protección de sobretensiones: Opción 10kV pulso único en modo común y 8kV multipulso en modo común y 6kV multipulso en modo diferencial. Si el sistema DALI está conectado, 6kV multipulso en modo común y diferencial.


Dimensiones: 580 x 230 x 160 mm Potencia de la luminaria: 149 W Flujo luminoso de luminaria: 22128 lm

Rendimiento luminoso de las luminarias: 149 lm/W

Peso: 9,6 kg Scx: 0.115 m²



TLG CTEQ F LMTP72LEDPDB.jpg



TLG_CETQ_M_L.wmf

Este producto incluye fuentes de luz con las clases de eficacia energética D, E.

CiviTEQ



96643218 CQ 72L70 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S