

# Thor Bollard

# THORN

96273317 TR B S 10L35 MAS 740 RGB ASY CL2 MGR

ISO 9223	C5	IP66	IK10						T <sub>a</sub> 25
----------	----	------	------	--	--	--	--	--	-------------------

## Thor Bollard

Bolardo resistente al vandalismo asimétrica con una óptica de alto rendimiento. Para driver de salida fija. IP66 Clase eléctrica II. Base y columna: aluminio (EW AW 6060). Cuerpo: fundición aluminio (EN AC 44300). Difusor: Transparente resistente a rayos ultravioletas policarbonato (PC). Caja de cambios: policarbonato (PC). Color de cuerpo y columna: recubierto de polvo sinterizado antracita (cercano a RAL7043) (próximo a RAL7043). Luminaria precableada lista para instalar. Necesaria caja de conexión, pedirse por separado. Con LED 4000K

Dimensiones: 160 x 160 x 1017 mm

Potencia de la luminaria: 11,8 W

Peso: 9,3 kg



TLG\_ADLB\_F\_SLIMPDB.jpg



TLG\_ADLB\_M\_SLIM\_MRG.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

**Thor Bollard**

**96273317 TR B S 10L35 MAS 740 RGB ASY CL2 MGR**

**THORN**