

EyeKon LED

THORN

96665899 EYE HA LED1050-840 MWS L ANT

| | | | | | | | | |
|-------------|------|------|---|----|--|--|--------|---------------------------|
| EN 55015 | IP65 | IK10 | ⊕ | CE | | | 850 °C | T _a -20 +35 |
|-------------|------|------|---|----|--|--|--------|---------------------------|

EyeKon LED

Round, impact resistant LED bulkhead luminaire.
Electronic, fixed output control gear. Class I electrical, IP65, IK10. Body: large size, die-cast aluminium (LM6), powder coated anthracite. Diffuser: opal polycarbonate with die-cast aluminium halo-visor feature. Electrical connection via 3 x 2 x 2.5mm² terminal block. With integral motion sensor for on/off control. Complete with 4000K LED

Dimensions: Ø340 x 155 mm

Luminaire input power: 16 W

Weight: 3.6 kg



TLG_EYKN_F_LGHLOVSANTHOP.jpg



TLG_EYKN_M_LGE.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting