

EyeKon LED

96665955 EYE CR LED950-830 HF S ANT

THORN

EN 55015	IP65	IK10					850 °C	T _a -20 +35
-------------	------	------	--	--	--	--	--------	---------------------------

EyeKon LED

Round, impact resistant LED bulkhead luminaire.
Electronic, fixed output control gear. Class I electrical, IP65, IK10. Body: small size, die-cast aluminium (LM6), powder coated anthracite. Diffuser: opal polycarbonate with die-cast aluminium cross feature. Electrical connection via 3 x 2 x 2.5mm² terminal block. Complete with 3000K LED

Dimensions: Ø285 x 150 mm

Luminaire input power: 11 W

Weight: 2.5 kg



TLG_EYKN_F_SMCRSANTHOP.jpg



TLG_EYKN_M_SML.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting