

# EyeKon LED

THORN

96666056 EYE VS LED700-830 HF E3TX S ANT

|             |      |      |  |  |  |  |       |                         |
|-------------|------|------|--|--|--|--|-------|-------------------------|
| EN<br>55015 | IP65 | IK10 |  |  |  |  | 850°C | T <sub>a</sub> 0<br>+25 |
|-------------|------|------|--|--|--|--|-------|-------------------------|

## EyeKon LED

Round, impact resistant LED bulkhead luminaire.  
Electronic, fixed output control gear with 3 hour, Self/DALI  
Addressable test, emergency lighting circuit. Class I  
electrical, IP65, IK10. Body: small size, die-cast aluminium  
(LM6), powder coated anthracite. Diffuser: opal  
polycarbonate with die-cast aluminium visor feature.  
Electrical connection via 6 x 2 x 2.5mm<sup>2</sup> terminal block.  
Complete with 3000K LED

Dimensions: Ø285 x 150 mm

Luminaire input power: 11 W

Weight: 3.43 kg



TLG\_EYKN\_F\_SMVSANTHOP.jpg



TLG\_EYKN\_M\_SML.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting