

EyeKon LED

THORN

96666056 EYE VS LED700-830 HF E3TX S ANT

EN 55015	IP65	IK10	⊕	CE			850°C	T _a 0 +25
-------------	------	------	---	----	--	--	-------	-------------------------

EyeKon LED

Round, impact resistant LED bulkhead luminaire.
Electronic, fixed output control gear with 3 hour, Self/DALI
Addressable test, emergency lighting circuit. Class I
electrical, IP65, IK10. Body: small size, die-cast aluminium
(LM6), powder coated anthracite. Diffuser: opal
polycarbonate with die-cast aluminium visor feature.
Electrical connection via 6 x 2 x 2.5mm² terminal block.
Complete with 3000K LED

Dimensions: Ø285 x 150 mm

Luminaire input power: 11 W

Weight: 3.43 kg



TLG_EYKN_F_SMVSANTHOP.jpg



TLG_EYKN_M_SML.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

EyeKon LED

96666056 EYE VS LED700-830 HF E3TX S ANT

THORN