

# EyeKon LED

THORN

96666067 EYE VS LED1000-830 MWS E3 L ANT

EN 55015	IP65	IK10					850 °C	T <sub>a</sub> 0 +25	
-------------	------	------	--	--	--	--	--------	-------------------------	--

## EyeKon LED

Round, impact resistant LED bulkhead luminaire.  
Electronic, fixed output control gear with 3 hour, manual test, emergency lighting circuit. Class I electrical, IP65, IK10. Body: large size, die-cast aluminium (LM6), powder coated anthracite. Diffuser: opal polycarbonate with die-cast aluminium visor feature. Electrical connection via 4 x 2 x 2.5mm<sup>2</sup> terminal block. With integral motion sensor for on/off control. Complete with 3000K LED

Dimensions: Ø340 x 155 mm  
Luminaire input power: 16 W  
Weight: 3.47 kg



TLG\_EYKN\_F\_LGVSANTHOP.jpg



TLG\_EYKN\_M\_LGE.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

**EyeKon LED**

**96666067 EYE VS LED1000-830 MWS E3 L ANT**

**THORN**