

# R2L2

# THORN

96274650 R2L2 M 96L90 740 WR CL2 GY

ISO 9223	IP66	IK08					Ta25
C5							

## R2L2

Luminaria vial LED de mediano tamaño con 96 LEDs alimentados a 900mA con una óptica Wide Road. Con Programable Driver LED. , IP66, IK08. Carcasa: fundición aluminio, recubierto de polvo sinterizado con textura gris luminoso. Cierre: templado plana vidrio. Tornillos: acero inoxidable, tratamiento Ecolubric®. Montaje en columna ( $\varnothing 60/76\text{mm}$ , tilted  $0^\circ/5^\circ/10^\circ$ ) o en lateral ( $\varnothing 34/42/49/60\text{mm}$ , inclinación  $0^\circ/-5^\circ/-10^\circ/-15^\circ$ ). Con LED 4000K.

Dimensiones: 880 x 370 x 155 mm

Potencia de la luminaria: 262 W

Flujo luminoso de luminaria: 36385 lm

Rendimiento luminoso de las luminarias: 139 lm/W

Peso: 14,3 kg

Scx: 0.06 m<sup>2</sup>



TLG\_R2L2\_F\_MPDB.jpg



TLG\_R2L2\_M\_LDM.wmf

Este producto incluye fuentes de luz con las clases de eficacia energética D, E.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de  $25^\circ\text{C}$ , a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

**R2L2**

**96274650 R2L2 M 96L90 740 WR CL2 GY**

**THORN**