

96665351 TR 24L105 740 WS-S BS 3550 CL2 FD MCA ->

ISO 9223 C5		IP66	IK10			T _a 25
----------------	--	------	------	--	--	-------------------

Thor

A small size, smart urban LED lantern with 24 LEDs driven at 1,05A with wide street symmetrical optic and die-cast aluminium EN AC 47100 + CAT dome with anthracite finish (close to RAL7043). Class II electrical, IP66, IK10. Body: die-cast aluminium (EN AC 46100) treated against corrosion, powder coated anthracite (close to RAL7043). Enclosure: 6mm toughened flat glass. Screws and closing set: stainless steel. Catenary mounted Equipped with 50% power reduction circuit, effective 3 hours before and 5 hours after a calculated midnight. It can be deactivated at installation with an easily accessible internal switch. Complete with 4000K LED.

Dimensions: Ø459 x 261 mm
 Luminaire input power: 79 W
 Luminaire luminous flux: 10114 lm
 Luminaire efficacy: 128 lm/W
 Weight: 8.6 kg
 Scx: 0.035 m²



TLG_THOR_F_SMCA.jpg



TLG_THOR_M_MCA.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting