

Alumet Control Direct LED

THORN

96274722 ALUMET CD 18L35-740 R/S PR HFX CL2 W4M

| | | | | | | | |
|----------------|------|------|--|----|--|--|-------------------|
| ISO 9223 C3 | IP66 | IK10 | | CE | | | T _a 25 |
|----------------|------|------|--|----|--|--|-------------------|


Alumet Control Direct LED

Luminaria arquitectural de columna con 18 LEDs alimentados a 350mA con una distribución y óptica prismático, configurado para control DALI con cables adicionales,. Tapas posteriores: fundición aluminio. Difusor: transparente estabilizador UV policarbonato (PC) tratado con barniz anti grafitis. Tapa posterior y columna: recubierto de polvo sinterizado con textura gris plata (close to RAL 9006), otros colores RAL bajo pedido. , IK10, IP66. Para ser montada en columna Alumet. Con LED 4000K

Dimensiones: Ø200 x 1250 mm
Potencia de la luminaria: 21 W
Flujo luminoso de luminaria: 1709 lm
Rendimiento luminoso de las luminarias: 81 lm/W
Peso: 10 kg
Scx: 0.079 m²



TLG_ALUM_F_DIR_LEDPR_LGY.jpg



TLG_ALUM_M_2LD1.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

Alumet Control Direct LED

96274722 ALUMET CD 18L35-740 R/S PR HFX CL2 W4M

THORN