

96665728 CQ XL 120L35-740 WS BPS CL2 M60 GY




CiviTEQ

Luminaria vial LED con 120 LEDs alimentados a 350mA con óptica. driver de salida fija. , IP66, IK08. Carcasa: fundición aluminio, Gris claro 150 texturizado arena (similar a RAL9006). Cierre: endurecido plana vidrio. Tornillos: acero inoxidable, tratamiento Ecolubric® Con LED 4000K. Protección de sobretensiones: Opción 10kV pulso único en modo común y 8kV multipulso en modo común y 6kV multipulso en modo diferencial. Si el sistema DALI está conectado, 6kV multipulso en modo común y diferencial.

Dimensiones: 761 x 490 x 139 mm
 Potencia de la luminaria: 124 W
 Flujo luminoso de luminaria: 20794 lm
 Rendimiento luminoso de las luminarias: 168 lm/W
 Peso: 20,1 kg
 Scx: 0.063 m²



TLG_CTEQ_F_XL.jpg



TLG_CETQ_M_CQ XL.wmf

Este producto incluye fuentes de luz con las clases de eficacia energética D, E.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

CiviTEQ

96665728 CQ XL 120L35-740 WS BPS CL2 M60 GY

THORN