

IQ Wave SP

THORN

96629841 IQ SUSP S LED4900-840 HFIX E3 ML6

IP20	IK05	⊕	CE			650°C	T _a 0 +25
------	------	---	----	--	--	-------	-------------------------

IQ Wave SP

Luminaria LED ligera con tecnología MV óptica. electrónico Driver regulable DALI. , IP20, IK05. Cuerpo, difusor, marco y tapas finales: policarbonato (PC) acabado en blanco (close to RAL 9016). Bnadeja de engranaje: pre-cubierto blanco Acero. Cables de suspensión incluidos. La roseta a techo se pide por separado. Con LED 4000K

Dimensiones: 1140 x 210 x 70 mm

Potencia de la luminaria: 42 W

Flujo luminoso de luminaria: 4900 lm

Rendimiento luminoso de las luminarias: 117 lm/W

Peso: 5,1 kg



TLG_IQSU_F_SUS_PDB.jpg



TLG_IQSU_M_SUS.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting