

96631321 KAT SQ 1000-830 HFI



Katona

Luminaria LED funcional y discreta cuadrada. Driver LED. Cuerpo: policarbonato (PC). Difusor: opal policarbonato (PC). Clase II, IP65, IK10. Con LED 3000K. Permite montaje en techo o pared. Posible cableado en serie con sección de cable de hasta 2.5mm². Compatible BESA.

Dimensiones: 277 x 277 x 58 mm
 Potencia de la luminaria: 8,3 W
 Flujo luminoso de luminaria: 950 lm
 Rendimiento luminoso de las luminarias: 114 lm/W
 Peso: 1,06 kg



TLG_KATO_F_SQ_PDB.jpg



TLG_KATO_M_SQ_LDS.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

Katona

96631321 KAT SQ 1000-830 HFI

THORN