

# Omega Circular

THORN

96631488 OMEGA C LED1500-830 HF R300

IP20	IK02					$T_a$ 0 +25
------	------	--	--	--	--	----------------

## Omega Circular

A versatile, circular edge lit panel for recessed mounting in a  $\varnothing 200$ mm cutout. Electronic, fixed output control gear. Class I electrical, IP20. Body: aluminium and steel, white (RAL 9016). Diffuser: acrylic opal. Complete with 3000K LED.

Dimensions:  $\varnothing 300 \times 55$  mm  
Luminaire input power: 19.5 W  
Luminaire luminous flux: 1551 lm  
Luminaire efficacy: 80 lm/W  
Weight: 2.5 kg



TLG\_OMGC\_F\_R300PDB.jpg



TLG\_OMGC\_M\_3000.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting