

PopPack

THORN

96631568 POPPACK LED 6500-840 HFI L1800

IP20	IK03	⊕	CE			650°C	T _a -20 +25
------	------	---	----	--	--	-------	---------------------------


PopPack

Batten LED luminaire. Electronic, DALI dimmable control gear. Body: coated, formed steel, white (RAL9016). End caps: injection moulded polycarbonate,. Diffuser: textured opal acrylic. Electrical connection via (3 + 3) x 2 x 2.5mm² terminal block. Complete with 4000K LED

Dimensions: 1728 x 60 x 74 mm
Luminaire input power: 54 W
Luminaire luminous flux: 6800 lm
Luminaire efficacy: 126 lm/W
Weight: 1.8 kg



TLG_POPL_F_PDB_EMPTY.jpg



TLG_POPL_M_LD1.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

PopPack

96631568 POPPACK LED 6500-840 HFI L1800

THORN