

96631583 POPPACK LED 7000-840 PIR L1200

IP20	IK03					650°C	T _a -20 +25
------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------


PopPack

Batten LED luminaire with detachable LED engine.
 Electronic, fixed output control gear. Body: coated, formed steel, white (RAL9016). End caps: injection moulded polycarbonate, white. Diffuser: textured opal acrylic.
 Electrical connection via 2 x (3 x 2 x 2.5mm²) terminal blocks. Including pre-wired PIR sensor with switch ON/OFF functionality. Enabled control of slave luminaire from one master luminaire equipped with PIR sensor by means of hard wiring. 3 core wiring sufficient for the through wiring of the products, max. load per circuit = 2A. Complete with 4000K LED.

Dimensions: 1168 x 60 x 74 mm
 Luminaire input power: 51.8 W
 Luminaire luminous flux: 7300 lm
 Luminaire efficacy: 141 lm/W
 Weight: 1.4 kg



TLG_POPL_F_PDB_SENS.jpg



TLG_POPL_M_LD1.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en ±10%. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

PopPack

96631583 POPPACK LED 7000-840 PIR L1200

THORN