

96629366 KAT RD 1400-840 HF



Katona

Luminaria LED funcional y discreta formato circular. Salida fija Driver LED. Cuerpo: policarbonato (PC). Difusor: opal policarbonato (PC). Clase II, IP65, IK10. Con LED 4000K. Permite montaje en techo o pared. Posible cableado en serie con sección de cable de hasta 2.5mm². Compatible BESA.

Dimensiones: Ø307 x 58 mm

Potencia de la luminaria: 11,7 W

Flujo luminoso de luminaria: 1400 lm

Rendimiento luminoso de las luminarias: 120 lm/W

Peso: 0,94 kg



TLG_KATO_F_RD_PDB.jpg



TLG_KATO_M_RD_LDS.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting