




### Volupto

Luminaria LED decorativa inteligente, con distribución Wide Street & Comfort. Programable Driver LED con 12 LEDs alimentados a 1,05A. , IP66, IK10. Cuerpo y base: resistente a la corrosión fundición recubierto de polvo sinterizado aluminio, acabado con textura antracita (cercano a RAL7043). Cierre: UV estabilizado policarbonato (PC). Con LED 4000K. Precableado con 5m de cable.

Dimensiones: Ø60/406 x 571 mm  
Potencia de la luminaria: 40,3 W  
Flujo luminoso de luminaria: 5181 lm  
Rendimiento luminoso de las luminarias: 129 lm/W  
Peso: 7,53 kg  
Scx: 0.143 m<sup>2</sup>



TLG\_VOLU\_F\_Side.jpg



TLG\_VOLU\_M\_60.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.