

# Volupto

# THORN

96631906 VO 18L70-740 SF RS CL2 W5 T60 ANT




## Volupto

Luminaria LED decorativa inteligente, con distribución. Programable Driver LED con 18 LEDs alimentados a 700mA. , IP66, IK10. Cuerpo y base: resistente a la corrosión fundición recubierto de polvo sinterizado aluminio, acabado con textura antracita (cercano a RAL7043). Cierre: UV estabilizado policarbonato (PC). Con LED 4000K. Precableado con 5m de cable.

Dimensiones: Ø60/406 x 571 mm  
Potencia de la luminaria: 38,9 W  
Flujo luminoso de luminaria: 5294 lm  
Rendimiento luminoso de las luminarias: 136 lm/W  
Peso: 7,48 kg  
Scx: 0.143 m<sup>2</sup>



TLG\_VOLU\_F\_Side.jpg



TLG\_VOLU\_M\_60.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

**Volupto**

**96631906 VO 18L70-740 SF RS CL2 W5 T60 ANT**

**THORN**