

Equaline

THORN

96631966 EQL B 840 HFIX L1500 E3D




Equaline

Equaline listón para la segunda generación Equaline. Driver LED. Canal y óptica, set de tapas finales y accesorios de instalación deben pedirse por separado.. Luminaria con cables libres de halógenos. reproducción del color Ra > 80, temperatura del color 4000 K.

Equaline está formado por un canal, el portaequipos para LED, la cubierta y los accesorios que tienen que ser configurados y pedidos por separado. Este producto forma parte de la configuración completa.

Dimensiones: 1497 x 58 x 64 mm

Peso: 2,2 kg



TLG_EQUAL_F_LEDMOD.jpg

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting