



Equaline

Equaline, canal con ópticas de segunda generación.
 Cuerpo: recubierto de polvo sinterizado aluminio,
 adecuado para instalaciones en techo modular o de pladur.
 Para instalación individual o continua. Óptica:opal (PM)
 hecho de PMMA. La batería, la tapa final y los accesorios
 de la instalación deben pedirse por separado. Luminaria
 cableada libre de halógenos.

Equaline está formado por un canal, el portaequipos para
 LED, la cubierta y los accesorios que tienen que ser
 configurados y pedidos por separado. Este producto forma
 parte de la configuración completa.

Dimensiones: 1200 x 96 x 88 mm

{Weight



TLG_EQUL_F_C_Opal_Channel_CFWH.jpg



TLG_EQUL_M_plasterboard_niv_12mm.wmf

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

Equaline

96632006 EQL C L1200 PM WH F

THORN