

Thor

THORN

96631733 TR 72L50 740 RC CL2 FD MCA IO W12

ISO 9223	C5	IP66	IK08						T _a 0 +25
----------	----	------	------	--	--	--	--	--	-------------------------

Thor

Luminaria inteligente LED urbana grande con 72 LEDs alimentados a 500mA con óptica , IP66, IK08. Cuerpo, soporte y anillo: fundición aluminio (AS12U, LM6 equivalent, EN AC-44300) tratamiento contra la corrosión, recubierto de polvo sinterizado antracita (cercano a RAL7043). Cierre: 4mm endurecido plana vidrio. Juego de cierre y tornillos: acero inoxidable. Precableado con 1m de cable. montaje en catenaria Con LED 4000K.

Dimensiones: Ø577 x 312 mm

Potencia de la luminaria: 109 W

Flujo luminoso de luminaria: 15773 lm

Rendimiento luminoso de las luminarias: 145 lm/W

Peso: 15 kg

Scx: 0.044 m²



TLG_THOR_F_SMCA.jpg



TLG_THOR_M_MCA_L.wmf

Este producto incluye fuentes de luz con la clase de eficacia energética E.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting