



### Katona

Luminaria LED con carcasa que permite el cableado lateral formato circular, se puede usar con hasta Ø20mm surface mounted conduit. Salida fija Driver LED. Cuerpo: policarbonato (PC). Difusor: opal policarbonato (PC). Clase II, IP66, IK10. Con LED 3000K. Permite el montaje en techo o pared. Permite la conexión en serie con cables de hasta 2.5mm<sup>2</sup> de sección. Compatible BESA.

Dimensiones: Ø328 x 84 mm

Potencia de la luminaria: 8,3 W

Flujo luminoso de luminaria: 850 lm

Rendimiento luminoso de las luminarias: 102 lm/W

Peso: 1,47 kg



TLG\_KATO\_F\_RD\_deep\_PDB.jpg



TLG\_KATO\_M\_RD\_FRAME\_LDS.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un \* son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en  $\pm 10\%$ . Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting