

Voyager Star

92911939 VOYAGER STAR MRCR ESC ECS SR

THORN




Voyager Star

High performance, ceiling recessed LED emergency lighting luminaire, Luminaire for central emergency light supply, for single luminaire monitoring via Powerline on the CPS system, settable emergency light level with optic. Luminaire in maintained mode. Housing: die-cast aluminium, powder coated silver grey (close to RAL 9006). Gear box for mounting in ceiling recess: IP20_IP40, Ceiling recessed luminaire for 68 mm ceiling cut-out and ceiling thickness from 1 - 25 mm. Lens: polycarbonate. Luminaire can be installed quickly and maintained without tools. Electrical connection (230VAC) via maximum 2.5mm² cable, loop in - loop out possible. Optimum thermal management via heat sink. Maintained and non-maintained mode: -10°C to +35°C; power supply: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz; 176-280 V DC Suitable for recessed installation in concrete casting surround (please order separately). Complete with LEDs.. Ceiling cutout Ø68mm in ceiling thicknesses 1-25mm.

Luminaire input power: 3.4 W
Dimensions: Ø85 x 2 mm
Weight: 0.34 kg



TLG_VSTR_F_MRCR_ECx_ESC_SR.jpg



TLG_VYLD_M_MRE ROUTE.wmf

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting