

LED Fit

THORN

96633104 LEDFIT M 90W A/S CL1 L830



LED Fit

Proyector LED sencillo y eficiente mediano se presenta como una alternativa a las soluciones HID con una óptica asimétrica. driver de salida fija integral , IP66, Resistencia al impacto: IK07. Cuerpo: fundición aluminio Gris claro 150 texturizado arena (similar a RAL9006). Lira: aluminio. Visor: policarbonato (PC) con una superficie externa de recubrimiento en polvo Gris claro 150 texturizado arena (similar a RAL9006). Precableado con cable de 0.6m. La lira se puede fijar mediante un punto de fijación M10 y/o dos M8, es reversible permitiendo distintas opciones de montaje. Con LED 3000K.

Dimensiones: 368 x 236 x 48 mm
Potencia de la luminaria: 90 W
Flujo luminoso de luminaria: 8600 lm
Rendimiento luminoso de las luminarias: 96 lm/W
Peso: 3 kg



TLG_LED_F_MPDB.jpg



TLG_LED_F_M_90W.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting

LED Fit

96633104 LEDFIT M 90W A/S CL1 L830

THORN