

Omega Pro 2

92913463 OP2 4400-840 OP HF E3D Q600

THORN



Omega Pro 2

Luminaria LED empotrada/suspendida/en superficie con un fino perfil. Driver LED, Con función de iluminación de emergencia de 3 horas y autotest/ test con direccionamiento DALI. , IP44_IP20, Resistencia al impacto: IK03. Cuerpo: Chapa de acero, acabado blanco (close to RAL 9016). Difusor: Estabilizador UV Metacrilato de polietileno. conexión eléctrica vía. Con LED 4000K, Índice de reproducción de los colores mín.: 80


Dimensiones: 597 x 597 x 55 mm

Potencia de la luminaria: 36 W

Flujo luminoso de luminaria: 4250 lm

Rendimiento luminoso de las luminarias: 118 lm/W

Peso: 5,57 kg



TLG_OMP2_F_QO_PDB.jpg



TLG_OMP2_M_Q.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Thorn utiliza componentes de fiabilidad y que han pasado los tests de calidad. Sin embargo, la tasa de fallos de la electrónica puede dar lugar a algún fallo aislado de algún LED durante la vida útil del producto. Las normativas internacionales fijan la tolerancia del flujo inicial y carga asociada en $\pm 10\%$. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting