

GTLED Pro

THORN

96633299 GP AL M 72L-740 ASC IN CL1 <=850MA



GTLED Pro

Una luminaria LED para túneles con la más avanzada tecnología. 72 LED con Axial Street Comfort distribution. Cuerpo: extruido aluminio, recubierto de polvo sinterizado blanco (RAL 9016). Cierre: 4mm endurecido vidrio. Para montaje en techo con soportes específicos, pedidos por separado. , IP66, IK08. Equipado con conector y Con LED 4000K.


Se utiliza junto con la caja de driver remota (para ser pedida por separado). La corriente de suministro y la salida de lúmenes dependen de la configuración utilizada.

Debido a los requisitos de cálculo únicos de este producto, los datos fotométricos no se proporcionan online, pero puede solicitarlo a través de su contacto comercial.

Dimensiones: 800 x 313 x 90 mm
Peso: 10 kg



TLG_GTPR_F_216.jpg



TLG_GTPR_M_M.wmf

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

Los valores marcados con un * son valores de referencia. Los valores son aplicables para una temperatura ambiente de 25 °C, a no ser que se indique de otro modo.

Los productos de Thorn Lighting están sujetos a un continuo desarrollo. Nos reservamos el derecho de planificar en nuestros productos sin publicaciones técnicas ni otras modificaciones formales.

© Thorn Lighting